



واردکننده و عامل رسمی فروش برترین پمپها و
تجهیزات استخری روز دنیا

پایا گسترش خورشید تابان



تماس با ما: 021-88830031-32

پمپ پنتاکس سری AP

پمپ کمرچاهی پنتاکس سری ای پی دارای امکان اتصال به مبدل خارجی است که توان تغییر قطر دهانه خروجی را از 1 اینچ به 2 و 4 اینچ دارد.

کاربرد:

1. خانگی
2. باغبانی و کشاورزی
3. انتقال آب از چاه‌های با دیواره نازک و کم‌عمق

گارانتی:

این محصول دارای یکسال ضمانت است.

دفتر مرکزی فروش:

02188830031-32



ویژگی‌های پمپ آب ایتالیایی پنتاکس سری AP (75، 100، 150 و 200)						
مشخصات الکتروموتور		مشخصات هیدرولیکی		جنس اجزا		
0.59 تا 1.5 kw	توان موتور	1	31 تا 50 متر	1	هد	1 بدنه چدن
F	کلاس عایقی	2	35 تا 60 لیتر بر دقیقه	2	دبی	2 پروانه برنج یا نوریل
IP44	درجه حفاظتی	3	0 تا 50 درجه سانتی‌گراد	3	حداکثر دمای سیال	3 مکانی کال سیل
-	-	4	-	4	-	4 شافت موتور استنلس استیل 416 و 303

سایر خصوصیات		
1	نوع ولتاژ برق	تک فاز و سه فاز
2	حداکثر فشار کاری	8 بار
3	قطر دهانه ورودی	1 اینچ
4	قطر دهانه خروجی	1 اینچ
5	الکتروموتور پمپ	0.8 تا 2 اسب بخار
6	وزن	بین 9.5 تا 11.7 کیلوگرم

جدول مشخصات هیدرولیکی مدل های سری ای پی پنتاکس

دبی (m ³ /h)	ارتفاع (m)	آمپر		P1 (kW)		P2		مدل	
		سه فاز	تک فاز	سه فاز	تک فاز	HP	kW	سه فاز	تک فاز
		3x400 V 50 Hz	1x230 V 50 Hz						
35	31	1.4	3.7	0.81	0.8	0.8	0.59	APT 75	AP 75
35	40	2.3	4.7	1.05	1.02	1	0.74	APT 100	AP 100
60	50	3	8.2	1.65	1.65	1.5	1.1	APT 150	AP 150
60	50	4.1	10.3	2.22	2.22	2	1.5	APT 200	AP 200

ابعاد پمپ از نمای بالا و روبرو بر حسب میلی متر

